

MISURE STANDARD

Luce netta di passaggio

Larghezza: 800—850—900 Altezza: 2100

DOTAZIONE DI SERIE

- **Falso telaio** in acciaio pressopiegato assemblato mediante saldatura, dotato di otto robuste zanche di ancoraggio o perni e di otto blocchetti regolabili per il fissaggio del telaio maestro.
- **Telaio maestro** in acciaio pressopiegato assemblato mediante saldatura dotato di cardini saldati su appositi supporti; finitura in antiruggine e successiva mano di vernice epossidica a due componenti. Il colore di serie è marrone testa di moro. Completo di guarnizione in gomma.
- **Battente** in doppio strato di lamiera d'acciaio zincata, con rinforzi interni trasversali e longitudinali in acciaio pressopiegato. Tutti i componenti interni sono in acciaio zincato. Profilo perimetrale del battente in acciaio inox su tre lati. Cardini regolabili contrapposti; spioncino grandangolare; cornici paraspigolo interne; guarnizioni di battuta in gomma su tre lati. Mezza maniglia interna e pomolo esterno fisso, oppure doppia maniglia passante in ottone.
- **Pannelli di rivestimento** a scelta tra le seguenti finiture:

Noce Tanganica	medio 3 - chiaro 13 - naturale 9
Noce Mansonia	scuro 8 - medio 12
Mogano	scuro 7 - chiaro 15
Rovere	scuro 16 - medio 14 - naturale 10

Frassino, Ciliegio, Bianco, Noce Nazionale
Rivestimenti con maggiorazione:
Aorio, Rovere sbiancato poro aperto, Acero, Wengè poro aperto

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA E DEL GRUPPO DI SICUREZZA**N° 4** chiavistelli centrali più lo scrocco**N° 3** chiavistelli laterali inferiori e **N° 3** chiavistelli laterali superiori**N° 1** Serratura a doppia tecnologia con movimento principale a doppia mappa ricicrabile, con 5 chiavi di serie più attrezzo di cambio; chiusura secondaria azionata da un cilindro europeo di sicurezza antitrapano con sigillo di sicurezza antistrappo con 1 chiave di cantiere, 5 chiavi padronali, 3 chiavi di riserva tutte a duplicazione protetta, con borchia esterna di protezione antistrappo ed antieffrazione con fissaggio a baionetta su apposita piastra e imbullonata alla serratura**N° 5** rostri fissi **N° 2** omega di rinforzo longitudinale**N° 1** tubolare longitudinale per supporto cerniere